

# Aufbau Anleitung Wikingerschiff



2.

Größere Rolle blau (Kletterberg mit Dach) in der Mitte der Unterlegplane auspacken.

Packplane unter der Hüpfburg entfernen.

Von der Mitte nach außen ausrollen. (Metallösen müssen in der Mitte liegen)



3.

Hüpfburg nach beiden Seiten aufrollen.



4.

Gebälse am Gebläseschlauch anschliessen.

**Gebälse muss auf der Rückseite stehen.**

Es gibt auf beiden Seiten einen Gebläseschlauch.

**Den nicht benötigten Schlauch zubinden und in die Hüpfburg packen und gut verschliessen - Klettverschluss.**



## Aufbau Anleitung Wikingerschiff

5.

Gebälse Strom anschließen und Hüpfburg aufblasen (Kein Schalter am Gebläse). Pro Hüpfburghälfte gibt es 3 Klettverschlüsse mit einem Reißverschluss dahinter.

**!!! WICHTIG !!!**

**Diese vor dem Aufblasen alle schliessen**



6.

Jetzt kann die 2. Hälfte ausgepackt, aufgerollt und aufgefaltet werden. Dann mit den Karabinern an der 1. Hälfte einhängen.



7.

Die 2. Hälfte aufblasen und dann die Hüpfburgen über den Klettverschluss in der Hüpffläche miteinander verbinden.

Noch einmal das Gebläse ausschalten und die seitlichen Klettverschlüsse von oben nach unten verschliessen.

Gebälse wieder einstecken und die Reißverschlüsse kontrollieren.

8.

Die 4 weißen Säcke komplett mit Wasser befüllen. Das Dach mit den 4 Seilen und den Wassersäcken abspannen. Teppich verlegen. Fallschuttmatten am Ein- und Ausgang ausbreiten.



**Viel Spass mit dem Wikingerschiff.  
Bitte die max. Belastungen beachten  
Bei Fragen oder Problemen anrufen: 0176 86 03 21 89**

## Abbau Anleitung Wikingerschiff

**1. Vor dem Abbau der Hüpfburg kontrollieren, ob die Hüpfburg leer ist (keine Kinder, Wertsachen usw.)**

**Alle Gebläse ausstecken und die seitlichen Klettverschlüsse mit den Reißverschlüssen öffnen. Die Gebläse entfernen.**

**2. Fallschutzmatten und Teppiche entfernen, zusammenlegen (gute Seite auf gute Seite und Teppiche nicht rollen).**

**3. Die Verbindung der beiden Hüpfburgen trennen. Klettverschlüsse öffnen und Karabiner aushängen (Bitte alle Karabiner gleichmässig aushängen - auf einer Hälfte lassen)**

**4. Die Seitenwände nach innen in die Hüpfburg ziehen, bis die Grundfläche sichtbar wird. Alle Türme, Mast, Kopf und Dach flächig in die Mitte ziehen.**

**5. Die restliche Luft aus den runden seitlichen Schilden drücken (zusammenrollen)**

**6. Der Länge nach eine Hälfte bis zur Mitte falten**

**7. Die andere Hälfte ebenfalls bis zur Mitte falten**

**8. Beide Hälften noch einmal zusammen falten.**

**Damit die Luft vollständig raus geht, kann auf der Hüpfburg mit sauberen Schuhen gelaufen werden.**

**9. Nun die Hüpfburg zur Mitte hin zusammen rollen**

**11. Spanngurte um die Rolle anbringen und dann die Hüpfburgen einzeln einpacken.**

**Die kleinere Rolle in die schwarz Plane und die grössere in die blaue Plane.**

